

**Агрегат смесительный АС-6/30К
на шасси Камаз-43118-42**



Агрегат смесительный АС-6/30 предназначен для транспортирования сухих порошкообразных материалов (цемента, тампонажных смесей и др.), механически регулируемой подачи этих материалов винтовыми конвейерами и приготовления тампонажных растворов при цементировании нефтяных и газовых скважин.

Вид климатического исполнения – У и Т, категория размещения – I по ГОСТ 15150.

Технические характеристики

Верхнее оборудование	
Догрузка бункера на месте цементации, т, не более	20
Наибольшая производительность приготовления тампонажного раствора плотностью 1,85 г/см ³	27
Плотность приготавливаемого раствора, г/см ³	1,3- 2,4
Время выхода на заданную плотность, с, не более	40
Привод шнеков	От двигателя автомобиля через коробку отбора мощности и карданные валы
Вместимость бункера, м ³ , не более	14,5
Устройство смешивающее	гидровакуумное
- оптимальное давление жидкости, МПа (кгс/см ²)	1,5 (15)
- наибольшее давление жидкости, МПа (кгс/см ²)	2,0 (20)
- диапазон регулирования плотности от заданной при изменении проходного сечения сбросного ствола краном ГРП, г/см ³	0,3-0,5
Масса транспортируемого материала, т, не более	8,0
Шасси автомобиля	Камаз-43118-3067(3066)42
Двигатель	Камаз-740.622-280
Число цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное
Мощность, л.с.	280
КПП	154
КОМ на РК	МП24-4208010-10
Вместимость топливных баков	350+210

Технически допустимая максимальная масса, кг, не более	
- полная	20900
- снаряженная	12900
- на переднюю ось	5600
- на заднюю тележку	15300